

## Sommario

1	Conversione .....	2
1.1	Programmi coinvolti.....	2
1.2	Prerequisiti .....	2
1.3	Riga di comando.....	2
1.4	Configurazione.....	3
1.5	Conversione fornitori.....	6
1.6	Conversione aliquote IVA.....	6
1.7	Conversione articoli.....	6
1.8	Dati importati.....	7

## 1 Conversione

---

cnvTLPosWin è il programma di merge tra un'installazione TLPosWin multi-magazzino e un mono-magazzino su cui era già presente TLPosWin

Per **destinazione** si intende il TLPosWin multi-magazzino dove verranno scritti i dati  
Per **origine** si intende il TLPosWin mono-magazzino da cui verranno letti i dati

### 1.1 Programmi coinvolti

---

TLPosWin (versione minima 6866)  
cnvTLPosWin (versione minima 22/04/2021)

### 1.2 Prerequisiti

---

cnvTLPosWin richiede che entrambe le installazioni siano funzionali e aggiornate all'ultima versione di TLPosWin (minima 6866).

Verificare che sui fornitori sia in **origine** che in **destinazione** sia presente la partita iva corretta per l'aggancio.

Verificare che la tabella iva in **origine** sia congruente con quella presente in **destinazione**

### 1.3 Riga di comando

---

cnvTLPosWin deve essere eseguito nella cartella di **destinazione** con la seguente riga di comando.

```
cnvTLPosWin.exe <path_ori> <mag> <macro>
```

<path\_ori> è il path dove è presente l'installazione di **origine** senza \ finale (es: C:\POS)

<mag> è il magazzino di destinazione su cui lavorare

<macro> accetta differenti valori concatenabili tramite +:

**TEST:** allinea le suddivisioni merceologiche, i fornitori e le aliquote IVA e poi genera solo un log delle modifiche che verranno applicate

**NORMALE:** applica tutte le modifiche

**INVENTARI:** importa gli inventari

**ACQUISTI:** importa i documenti di acquisto

**VENDUTI:** importa i venduti

## 1.4 Configurazione

---

Tutta la configurazione avviene tramite il file `cnvTLPosWin.ini` che deve risiedere nella cartella di **destinazione**.

### [Config]

CategoriaDefault=zz

*Categoria in cui vengono inseriti gli articoli locali.*

InserisciArticoliSenzaEan=0

*Se = 1 inserisce eventuali articoli che in **origine** siano sprovvisti di codice di vendita.*

ModificaPrezzo=0

*Se = 1 modifica i prezzi di vendita (PR\_VEND, PR\_IMP e PR\_VEN2) degli articoli in **sovrapposizione**.*

ModificaStato=0

*Se = 1 modifica lo stato articolo (Attivo, Esaurimento, Sospeso) degli articoli in **sovrapposizione** prendendo per valido quello presente in **origine**.*

ModificaVarPrv=0

*Se = 1 modifica VarPrv a 'E' sia per le modifiche di prezzo/stato degli articoli in **sovrapposizione** che per i **nuovi inserimenti**.*

InserisciEanLocali=0

*Se = 1 sugli articoli in **sovrapposizione** inserisce eventuali codici di vendita non presenti in **destinazione**, se = 0 verrà inserito un nuovo articolo.*

InserisciFornitoriLocali=0

*Se = 1 sugli articoli in **sovrapposizione** inserisce le associazioni ai fornitori presenti in **origine**.*

InserisciArticoliLocali=0

*Se = 1 inserisce gli articoli non in **sovrapposizione**.*

NuoviArticoliSospesi=0

*Se = 1 i **nuovi inserimenti** avranno Sospeso = 'S' su tutti i magazzini tranne per quello passato su parametro dove verrà copiato lo stato da **origine**.*

TLCentrale=

*Se = 1 considera che sia **origine** che **destinazione** sono stati generati da TLCentrale: le suddivisioni sono identiche, l'aggancio di fornitori e articoli avviene tramite codice TLCentrale.*

### [CodiciVendita]

EscludiEANPeso=

*Se = TUTTI non legge i codici di vendita in **origine** che iniziano per 2 da 7 digit.*

*Se = LOCALI non legge i codici di vendita in **origine** da 2000000 a 2199999.*

Se = INDICOD non legge i codici di vendita in **origine** da 2200000 a 2999999.

Se = 20x,20y,20k,etc non legge i codici di vendita in **origine** che iniziano per i valori scritti.

EscludiPLUBilancia=0

Se = 1 non legge i codici di vendita in **origine** con TIPO\_COD = 2,3,4,5

EscludiPLUBilanciaBancoX=0

Se = 1 non legge i codici di vendita in **origine** con TIPO\_COD = 2,3,4,5 e banco = X

EscludiPLUCassa=0

Se = 1 non legge i PLU cassa in **origine** con TIPO\_COD = 0

EscludiRiservati=0

Se = 1 non legge i codici di vendita in **origine** che rispondono ai codici riservati

CodiciRiservati=

Se = 1-600,8100-8799,etc non legge i codici di vendita in **origine** che rientrano nei range configurati

PrefissoEanXXX=YYY

Se valorizzato converte i codici di vendita a peso che iniziano in XXX in YYY + gli ultimi 4 digit

### **[Filtri]**

FiltroGiacenza=0

Se = 1 non legge gli articoli in **origine** con GIACENZA=0

FiltroMarchio=0

Se = 1 non legge gli articoli in **origine** con TIPO\_ART=M

FiltroRegalo=0

Se = 1 non legge gli articoli in **origine** con TIPO\_ART=R

FiltroUsoInterno=0

Se = 1 non legge gli articoli in **origine** con TIPO\_ART=U

FiltroMovimenti=

Se = 01/01/2020 non legge gli articoli in **origine** con DATULACQ E DATULVE vuoti o inferiori alla data configurata

FiltroPersonalizzato=

Se = IBBA non legge gli articoli in **origine** locali o associati a TLCentrale e rifornibili.

### **[Acquisti]**

Data=

Se valorizzata importa gli **acquisti** da quella data.

### **[Inventari]**

Data=

Se valorizzata importa gli **inventari** da quella data.

### **[Venduti]**

Data=

Se valorizzata importa i **venduti** da quella data.

**[Reparti]**

RepDefault=

*Se = xxxx converte tutti i reparti di **origine** in xxxx*

Repxxxx=

*Se = yyyy converte il reparto di **origine** xxxx nel valore yyyy*

## 1.5 Conversione fornitori

---

I fornitori presenti in **origine** vengono inseriti su **destinazione** se non vengono trovati in **destinazione** per partita iva o codice TLCentrale (in base alla configurazione), in caso vengano inseriti il codice fornitore viene ricodificato.

## 1.6 Conversione aliquote IVA

---

Le aliquote IVA presenti in **origine** vengono inserite su **destinazione** se non vengono trovate in **destinazione** per valore aliquota e natura esenzione, in caso vengano inserite il codice aliquota iva viene preso quello presente in **origine**.

## 1.7 Conversione articoli

---

Vengono elaborati tutti gli articoli presenti in **origine** che corrispondano agli eventuali filtri impostati.

Su ogni articolo elaborato vengono ricercati in **destinazione** o il codice di TLCentrale o tutti gli ean, se presenti vengono applicate le modifiche configurate. Se viene trovato almeno un ean il programma aggiunge ean locali (se configurato) e fornitori locali (se configurato).

In caso di ambiguità di un unico articolo di **origine** che corrisponde a più articoli in **destinazione** vengono modificati tutti gli articoli in **destinazione** ma solo sul primo trovato vengono aggiunti ean e fornitori locali.

In caso di ambiguità di più articoli in **origine** che corrispondono a un unico articolo in **destinazione** vengono applicate tutte le modifiche in ordine di codice articolo **origine**.

## 1.8 Dati importati

---

L'utility allinea i dati contenuti nelle tabelle

- Acquisti
- ArtCas
- ArtDict
- ArtFor
- Articoli
- ArtLis (solo l'ultimo listino)
- ArtOrd
- Categor
- Classi
- EticTr
- Fornit
- FornSud
- InfoEti
- Iva
- LisOff (solo l'ultimo sell-in, solo per il magazzino passato per parametro)
- Prezzi
- Reparti

Sono esclusi dall'allineamento i dati di magazzino (giacenze, valori di acquisto, vendita, etc) e i dati di riferimento a un CEDI (prezzo consigliato, prezzo personalizzato, etc).