

Web service scambio dati Salesforce

Sommario

Anagrafiche Clienti - Web Service per Modifica Anagrafiche.....	2
Tabelle.....	4

Anagrafiche Clienti - Web Service per Modifica Anagrafiche

Il web service che consente la modifica delle Anagrafiche Clienti da parte di Salesforce nel database centralizzato di T Loyalty utilizza il metodo "InserimentoModificaAnagraficaSF" a cui devono essere passati i parametri di seguito elencati.

Il web service risponde all'indirizzo:

http://tloyalty.crai.org/appserver01/tloyalty_webservice/Cards.asmx

Al seguente indirizzo è disponibile un esempio di richiesta e risposta SOAP:

http://tloyalty.crai.org/appserver01/tloyalty_webservice/Cards.asmx?op=InserimentoModificaAnagraficaSF

Nota: In caso di caricamento anagrafica non corretto saranno visualizzati i messaggi di errore di seguito elencati e l'operazione di inserimento/modifica anagrafica sarà annullata (rollback).

Elenco parametri

Username

Password

ListaAnagraficaSF

Note

Username di autenticazione

Password di autenticazione

Lista di oggetti **AnagraficaSF** (vedi Elenco parametri AnagraficaSF)

Elenco parametri AnagraficaSF

CodTessera

Nome

Cognome

IndirizzoResidenza

NumCivicoResidenza

FrazioneResidenza

IstatComuneResidenza

CAPResidenza

DataNascita

Sesso

PrefissoCellulare

NumCellulare

CodFisc

PIVA

Email

ListaAutorizzazioni

FlagCancellato

DataUltimaModificaCliente

DataUltimaModificaAutorizzazioneMktDiretto

Se inserita non viene effettuato il controllo sull'istat

Se inserito non viene effettuato il controllo sulla frazione

(M/F)

Lista di oggetti **Autorizzazione** avente i seguenti parametri:

1. Numero: indica il tipo di autorizzazione (vedi tabella sotto)
 2. Consenso: flag true/false che indica se il consenso è stato dato o no
 3. Data: data in cui è stato esplicitato il consenso (mettere 1/1/1900 se non è disponibile o il consenso non è stato dato)
- Flag true/false indicante se il cliente è stato cancellato

DataUltimaModificaAutorizzazioneProfiliazione

Codici di Errore

In caso di acquisizione tessere effettuate senza errori il metodo restituirà la coppia (codice_tessera, 1), altrimenti per ogni tessera in errore una coppia (codice_tessera, errore) dove errore può essere:

- 1: tessera non esistente
- 2: il codice tessera non è fra i range permessi nei test
- 3: tessera non associata al cliente
- 4: cap non trovato
- 5: città non trovata od errata associazione città cap
- 6: codice sesso non corretto
- 7: cliente non trovato
- 8: credenziali errate
- 9: numero di record inviati oltre range stabilito
- 99: errore generico

Tabelle

Tabella tipi di autorizzazione

7. marketing diretto
8. finalità di profilazione
9. gestione tecnica
10. finalità di marketing